

Leistungserklärung für das Produkt Ruberstein® Flexible Dichtschlämme 1K



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps FDS1K30602/RSN

Chargennummer : siehe Verpackung des Produktes

Verwendungszweck Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt aus polymermodifiziertem Zementmörtel (CMO1) im Verbund mit keramischen Fliesen und Platten für Wand und Boden im Außenbereich mit verbessertem Rissvermögen bei niedrigen Temperaturen (-5°C)

Hersteller Rubersteinwerk GmbH, Michelner Straße 7-9, D-09350 Lichtenstein

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 3

Harmonisierte Norm EN 14891:2017

Notifizierte Stelle(n) MPA Braunschweig / 0761

Typprüfung Prüfbericht : 1202/492/19

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tauwechselbeanspruchung	≥ 0,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm ²
Wasserundurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD
Wählbare Merkmale	
Rissüberbrückung (-5°C)	≥ 0,75 mm

NPD – no performance determined (keine Leistung festgestellt)

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Rubersteinwerk GmbH Michelner Straße 7-9 D-09350 Lichtenstein

Leistungserklärung

Nach EU-BauPVO Nr. 305/2011
Seiten [2]

08.01.2020

Rubersteinwerk GmbH D-09350 Lichtenstein


Dipl.-Kfm. Matthias Kolloch / Prokurist

Anlage: Sicherheitsdatenblatt

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.ruberstein.de elektronisch abrufbar.

